

Mach

Touring Series

流动演出系列



Touring Series 流动演出系列

美刚 T系流动演出系列是美刚音响旗下的旗舰王牌系列，设计上为了满足高要求的声音回放，采用一流的生产设备，经过不断的改良和突破，被受众多音响工程师的推崇，广泛用于全球多个重点大型的扩声工程和流动演出系统。

全新推出的 CT 全频音箱采用最顶尖的专业单元和组件，配合其专用号角，确保远程高效高声压的投射覆盖扩散角度。CT 全频音箱配合 T 系mk2 超低音箱，可发挥更强大的低频效果。T 系音箱主力针对要求较高的音乐回放和演出。适合电视台,演播厅，剧院，宴会厅，流动演出，高级夜总会或酒吧等使用。

M10CT

针对小巧高声压输出设计的10寸两分频全频音箱，紧凑的箱体结构有清晰而高灵敏度的输出，音色优美自然，并保持有丰厚的中低频响应，配合M181T低音系统更可连续高功率长时间工作。是娱乐场所及小型剧院，礼堂，多功能厅及流动演出使用的理想产品。



M12CT

沿用T系列CT风格，带来清晰细致的声音。特质精准的12寸单元，是中低频获得优美声效的关键。高音单元和号角与M10CT相同。针对贯彻T系高质大输出而设计，是该系列的紧凑而又宽频域，大声压输出的理想选择。适合在重播要求高的演出、礼堂、剧院等作中小型主声系统使用。



M15CT

此系列中最大声压的最大输出功率的全频音箱型号，特制1.4寸高音钹磁单元配合一个高灵敏度 15 寸宽动态低频单元，获得自然清晰而大动态输出的效果。为集中能量输出，将覆盖角度水平 90 度与垂直 40 度作有效准确投射。搭配M218T更能发挥强大的声场覆盖。适合在中型剧院、流动演出、高端演出场所使用。



M181Tmk2 / M218Tmk2

M181Tmk2 / M218Tmk2 低频音箱是 M181T / M218T 的升级版，采用更大承受功率、失真更少、动态更大的新技术单元而获得更饱满而能量十足的低频。M181Tmk2 配有顶部音箱支撑座，方便组合其他全频音箱使用，可产生低至30Hz的低频，但箱体体积细小，易于小型流动演出运输使用，适合大动态低频回放使用。M218Tmk2 的低频声音结实有力，能量充足。强劲的低频冲击力能给予排山倒海的震撼。





技术参数

	M10CT	M12CT	M15CT	M181Tmk2	M218Tmk2
额定功率	250 瓦	400 瓦	500瓦	900 瓦 (AES)	1800瓦(AES)
最大承受功率	500 瓦	800 瓦	1000 瓦	3600 瓦	7200 瓦
灵敏度 1瓦/1m	96 dB	97 dB	98 dB	97 dB	100 dB
最大声压	120 dB	125 dB	130 dB	133 dB	136 dB
峰值声压	125 dB	131dB	133 dB	137 dB	140 dB
频率响应 $\pm 3\text{dB}$	80Hz – 20kHz	57Hz – 20kHz	60Hz – 20kHz	30Hz – 250Hz	35Hz – 250Hz
标称阻抗	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	2 x 8 Ω
推荐功放功率	400 瓦, 8 Ω	600 瓦, 8 Ω	650 瓦, 8 Ω	1200 瓦, 8 Ω	2400 瓦, 8 Ω
投射角度: 水平/垂直	90° x 70°	90° x 70°	90° x 40°	-	-
驱动单元	10"低音, 1"高音	12"低音, 1"高音	15"低音, 1.4"高音	1x18" 低音	2x18" 低音
尺寸 (高x宽x深) mm	480 x 358 x 295	570 x 382 x 348	725 x 492 x 400	590 x 590 x 730	1050 x 590 x 720
重量	16 kg (35.3 lbs)	19 kg (41.9 lbs)	30 kg (66.2 lbs)	37 kg (81.5 lbs)	68 kg (150 lbs)
音箱连接	2 x Speakon NL-4	2 x Speakon NL-4	2 x Speakon NL-4	2 x Speakon NL-4 (1+ 1-)	2 x Speakon NL-4 (1+ 1- / 2+ 2-)
订购编号	P/N 95101020	P/N 95101220	P/N 95101520	P/N 95101052	P/N 95101062

* 美刚保留权利，规格如有变更，恕不另行通告。

授权特约经销: